

HMS-DOKUMENTASJON

TRYKKIMPREGNERT STYRKESORTERT KONSTRUKSJONSVIRKE AV HELTRE

1 ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Dersom man skal bearbeide trykkimpregnert trevirke slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2.

Relevante S-setninger

-

Førstehjelpstiltak

-

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

Ikke relevant

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Trykkimpregnert trelast vil utvikle gasser som kan være helsefarlige ved brann.

2 INNEMILJØET

Produktet er ment for utvendig bruk og har normalt ingen betydning for inneklimate.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

-

Inneklimatelevante tidsverdi

-

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

3 MILJØPÅVIRKNING

Emisjon

En viss utlakning av kopper vil skje når trevirket utsettes for vannpåkjenning. Dette begrenses ved å overflatebehandle produktet.

Påvirkningsindeks

-

Miljødeklarasjon

-

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

4 OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Produktet består av rent trevirke av furu som er impregnert med kopperforbindelser og organiske fungicider.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse:	- Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Produktet inneholder kopper.

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Eikås Sagbruk AS
Organisasjonsnr.	NO 979 894 503 MVA
Postadresse	Eikås
Postnummer og poststed	4596 EIKEN
Telefon	(+47) 38 34 82 02
E-post	info@eikaas-sagbruk.no
Internettadresse	www.eikaas-sagbruk.no